

## 仕様概要AMC型 (35人槽~50人槽)

| 型 式                            |             | AMC-35型                          | AMC-40型         | AMC-45型                 | AMC-50型         |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 型式認定番号                         |             | 3-13K-H-003                      | 3-13K-H003-1    | 3-13K-H-003-2           | 3-13K-H-003-3   |
| 型式適合認定番号                       |             | 型01CafOa0353618                  | 型01CafOa0403619 | 型01CafOa0453620         | 型01CafOa0503621 |
| 処理対象人員(人)                      |             | 35                               | 40              | 45                      | 50              |
| 日平均汚水量(m <sup>3</sup> /日)      |             | 7.0                              | 8.0             | 9.0                     | 10.0            |
| 本体寸法(mm)                       | 長さ A        | 4,720                            | 5,160           | 5,600                   | 6,060           |
|                                | 幅 B         | φ 2,050                          |                 |                         |                 |
|                                | 高さ C        | 2,150                            |                 |                         |                 |
| マンホール・<br>チェッカープレート mm(個)      |             | φ 500(2)、φ 600(1)<br>600×1000(1) |                 | φ 600(3)<br>600×1000(1) |                 |
| マンホールカバー材質                     |             | プラスチックまたはレジンコンクリートまたは鋳鉄          |                 |                         |                 |
| 流入・放流管径 (mm)                   |             | φ 125                            |                 |                         |                 |
| 流入管底 (mm)                      |             | 410                              |                 |                         |                 |
| 放流管底 (mm)                      |             | 560                              |                 |                         |                 |
| 送気口径(mm)                       | 散気用         | φ 20                             |                 |                         |                 |
|                                | 逆洗用         | φ 20                             |                 |                         |                 |
| 容 量<br><br>(m <sup>3</sup> )   | ピークカット流量調整部 | 1.07                             | 1.192           | 1.313                   | 1.44            |
|                                | 嫌気ろ床槽第1室    | 5.695                            | 6.346           | 6.998                   | 7.677           |
|                                | 嫌気ろ床槽第2室    | 2.83                             | 3.17            | 3.51                    | 3.849           |
|                                | 担体流動槽       | 1.868                            | 2.123           | 2.377                   | 2.66            |
|                                | 担体ろ過槽       | 0.253                            |                 |                         |                 |
|                                | 処 理 水 槽     | 1.371                            |                 |                         |                 |
|                                | 消 毒 槽       | 0.105                            |                 |                         |                 |
|                                | 総 容 量       | 12.122                           | 13.368          | 14.614                  | 15.915          |
| ブ<br>ロ<br>ワ<br><br>50/60<br>Hz | 方 式         | 電磁式またはスクロール式またはロータリー式            |                 |                         |                 |
|                                | 型 式         | LW-250+TV20A-1K                  |                 | LW-300+TV20A-1K         |                 |
|                                | 吐出風量(L/分)   | 250・250                          |                 | 300・300                 |                 |
|                                | 消費電力(W)     | 285/300                          |                 | 260/260                 |                 |
|                                | 吐出口呼び径(A)   | 20A                              |                 |                         |                 |
| 製品重量(kg)                       |             | 1,040                            | 1,120           | 1,240                   | 1,310           |

### 注意事項

- 1.高さ寸法は、標準仕様(嵩上材を含まない)サイズです。
- 2.電源:100Vが標準仕様です。
- 3.マンホール:安全荷重500kg仕様(普通乗用車ガレージ用)が標準です。

## 仕様概要AMC(H)型（35人槽～50人槽）：放流ポンプ槽付

| 型 式                             |                                | AMC-35(H)型                       | AMC-40(H)型            | AMC-45(H)型                       | AMC-50(H)型      |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 型式認定番号                          |                                | 3-13K-H-003                      | 3-13K-H003-1          | 3-13K-H-003-2                    | 3-13K-H-003-3   |
| 型式適合認定番号                        |                                | 型01CafOa0353618                  | 型01CafOa0403619       | 型01CafOa0453620                  | 型01CafOa0503621 |
| 処理対象人員(人)                       |                                | 35                               | 40                    | 45                               | 50              |
| 日平均汚水量(m <sup>3</sup> /日)       |                                | 7.0                              | 8.0                   | 9.0                              | 10.0            |
| 本体寸法(mm)                        | 長さ A                           | 5,280                            | 5,720                 | 6,160                            | 6,620           |
|                                 | 幅 B                            | φ 2,050                          |                       |                                  |                 |
|                                 | 高さ C                           | 2,150                            |                       |                                  |                 |
| マンホール・<br>チェッカープレート mm(個)       |                                | φ 500(3)、φ 600(1)<br>600×1000(1) |                       | φ 500(1)、φ 600(3)<br>600×1000(1) |                 |
| マンホールカバー材質                      |                                | プラスチックまたはレジンコンクリートまたは鋳鉄          |                       |                                  |                 |
| 流入・放流管径 (mm)                    |                                | φ 125 ・ φ 40                     |                       |                                  |                 |
| 流入管底 (mm)                       |                                | 410                              |                       |                                  |                 |
| 放流管底 (mm)                       |                                | 350                              |                       |                                  |                 |
| 送気口径(mm)                        | 散気用                            | φ 20                             |                       |                                  |                 |
|                                 | 逆洗用                            | φ 20                             |                       |                                  |                 |
| 容<br>量<br><br>(m <sup>3</sup> ) | ピークカット流量調整部                    | 1.07                             | 1.192                 | 1.313                            | 1.44            |
|                                 | 嫌気ろ床槽第1室                       | 5.695                            | 6.346                 | 6.998                            | 7.677           |
|                                 | 嫌気ろ床槽第2室                       | 2.83                             | 3.17                  | 3.51                             | 3.849           |
|                                 | 担体流動槽                          | 1.868                            | 2.123                 | 2.377                            | 2.66            |
|                                 | 担体ろ過槽                          | 0.253                            |                       |                                  |                 |
|                                 | 処 理 水 槽                        | 1.371                            |                       |                                  |                 |
|                                 | 消 毒 槽                          | 0.105                            |                       |                                  |                 |
|                                 | 放 流 ポ ン プ 槽                    | 0.105                            |                       |                                  |                 |
|                                 | 総 容 量                          | 12.227                           | 13.473                | 14.719                           | 16.02           |
|                                 | プ<br>ロ<br>ワ<br><br>50/60<br>Hz | 方 式                              | 電磁式またはスクロール式またはロータリー式 |                                  |                 |
| 型 式                             |                                | LW-250+TV20A-1K                  |                       | LW-300+TV20A-1K                  |                 |
| 吐出風量(L/分)                       |                                | 250・250                          |                       | 300・300                          |                 |
| 消費電力(W)                         |                                | 285/300                          |                       | 260/260                          |                 |
| ポ<br>ン<br>プ                     | 吐出口呼び径(A)                      | 20A                              |                       |                                  |                 |
|                                 | 仕 様                            | フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ             |                       |                                  |                 |
|                                 | 出力(kW)                         | 0.15                             |                       |                                  |                 |
|                                 | 台数(台)                          | 2                                |                       |                                  |                 |
| 製品重量(kg)                        |                                | 1,120                            | 1,200                 | 1,320                            | 1,390           |

### 注意事項

- 1.高さ寸法は、標準仕様(嵩上材を含まない)サイズです。
- 2.電源: 100Vが標準仕様です。
- 3.マンホール: 安全荷重500kg仕様(普通乗用車ガレージ用)が標準です。
- 4.制御盤及び満水警報用スイッチは別売りです。
- 5.放流ポンプ槽付はエアーの逃げ場がないため、臭突管(通気)工事をお願いします。