

## 仕様概要AM型(12人槽～30人槽)

型式		AM-12型	AM-14型	AM-16型	AM-21型	AM-25型	AM-30型
型式認定番号		3-08-1D-001	3-08-1D-001-1	3-08-1D-001-2	3-08-1D-001-3	3-08-1D-001-4	3-08-1D-001-5
型式認定適合番号		型01Cafaa0123397	型01Cafaa0143398	型01Cafaa0163399	型01Cafaa0213400	型01Cafaa0253401	型01Cafaa0303402
処理対象人員(人)		12	14	16	21	25	30
日平均汚水量(m <sup>3</sup> /日)		2.4	2.8	3.2	4.2	5.0	6.0
本体寸法 (mm)		長さ A	3,590	3,590	4,190	3,940	4,990
		幅 B	1,890	1,890	1,890	2,090	2,090
		高さ C	2,200	2,400	2,200	2,400	2,400
マンホール・チェッカープレート mm(個)		φ 600 (4)					
マンホールカバー材質		鑄鉄、鉄、FRP、PP					
流入・放流管径 (mm)		φ 125・φ 125					
流入管底 (mm)		400					
放流管底 (mm)		550					
送気口径 (mm)		φ 20					
有効容量 (m <sup>3</sup> )	沈殿分離槽第1室	3.678	4.102	4.398	5.331	5.896	6.836
	沈殿分離槽第2室	2.016	2.254	2.304	2.634	3.010	3.386
	接触ばっ気槽	2.448	2.737	3.024	3.763	4.515	5.268
	沈殿槽	1.000	1.167	1.077	1.432	1.432	1.532
	消毒槽	0.048	0.048	0.048	0.048	0.086	0.086
	総容量	9.190	10.308	10.851	13.208	14.939	17.108
ブロウ	型式	SD-120S	SD-120S	SD-150S	SD-200S	SD-200S	FD-250S
50/60 (Hz)	方式	ロータリー式、ダイヤフラム式					
	吐出風量 (L/分)	120		150	200		250
	消費電力 (W)	150		200	250		300
製品重量 (kg)		900	1,000	1,100	1,260	1,350	1,500

### 注意事項

- 1、高さ寸法は、標準仕様(嵩上材を含まない)サイズです。
- 2、電源:100Vが標準仕様です。
- 3、マンホール:安全荷重500K仕様(普通乗用車ガレージ用)が標準です。

## 仕様概要AM(H)型(12人槽～30人槽):放流ポンプ槽付

型式		AM-12(H)型	AM-14(H)型	AM-16(H)型	AM-21(H)型	AM-25(H)型	AM-30(H)型	
型式認定番号		3-08-1D-001	3-08-1D-001-1	3-08-1D-001-2	3-08-1D-001-3	3-08-1D-001-4	3-08-1D-001-5	
型式認定適合番号		型01Cafaa0123397	型01Cafaa0143398	型01Cafaa0163399	型01Cafaa0213400	型01Cafaa0253401	型01Cafaa0303402	
処理対象人員(人)		12	14	16	21	25	30	
日平均汚水量(m <sup>3</sup> /日)		2.4	2.8	3.2	4.2	5.0	6.0	
本体寸法 (mm)		長さ A	4,260	4,260	4,860	4,610	5,060	
		幅 B	1,890	1,890	1,890	2,090	2,090	2,090
		高さ C	2,200	2,400	2,200	2,400	2,400	2,400
マンホール・チェッカープレート mm(個)		φ 600(5)						
マンホールカバー材質		鋳鉄、鉄、FRP、PP						
流入・放流管径 (mm)		φ 125・φ 50						
流入管底 (mm)		400						
放流管底 (mm)		300						
送気口径 (mm)		φ 20						
有効容量 (m <sup>3</sup> )	沈殿分離槽第1室	3.678	4.102	4.398	5.331	5.896	6.836	
	沈殿分離槽第2室	2.016	2.254	2.304	2.634	3.010	3.386	
	接触ばっ気槽	2.448	2.737	3.024	3.763	4.515	5.268	
	沈殿槽	1.000	1.167	1.077	1.432	1.432	1.532	
	消毒槽	0.048	0.048	0.048	0.048	0.086	0.086	
	放流ポンプ槽	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	
	総容量	9.358	10.476	11.019	13.376	15.107	17.276	
ブロワ 50/60 (Hz)	型式	SD-120S	SD-120S	SD-150S	SD-200S	SD-200S	FD-250S	
	方式	ロータリー式、ダイヤフラム式						
	吐出風量 (L/分)	120		150	200		250	
ポン プ	消費電力 (W)	150		200	250		300	
	仕様	フロートスイッチ付自動交互運転水中ポンプ						
	出力 (kW)	0.15						
	台数 (台)	2						
製品重量 (kg)		980	1,080	1,180	1,340	1,430	1,580	

## 注意事項

- 1、高さ寸法は、標準仕様(嵩上材を含まない)サイズです。
- 2、電源:100Vが標準仕様です。
- 3、マンホール:安全荷重500K仕様(普通乗用車ガレージ用)が標準です。
- 4、放流ポンプ槽付はエアの逃げ場がないため、臭突管工事をお願いします。